



Specificaties Ledvance LED Downlight Comfort Opaal Wit 18W/15W/12W 2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940 CCT | Zaagmaat 150mm - IP44 - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 254956                               |
| EAN              | 4099854490941                        |
| Merk             | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam    | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur) | 100000                               |

## Technische Informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                            |
| Kantelbaar            | Nee                            |
| Technologie           | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                        |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar              |
| Lumen per watt        | 120                            |
| Gradenbundel (graden) | 95                             |
| Kleurcode             | 930 Warm Wit, 940 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit   |
| Kleurweergave (Ra)    | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                            |
| Kleurinstelling       | CCT                            |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opal                         |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 150                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 57  |
| Diameter (mm) | 160 |
| Breedte (mm)  | 150 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|