



Caractéristiques Philips LED Sécurité  
Ledinaire WL055V Blanc 8W 630lm -  
840 Blanc Froid | 374x150mm - IP65 -  
Éclairage De Secours 3 Heures



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 238241                      |
| EAN                          | 8718699967734               |
| EOC FR                       | 967734                      |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH |
| Garantie Totale              | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| Étiquette énergétique        | F                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 79               |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
|------------------------|-----------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +35 |
|-------------------------------|------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Logement | PC (Polycarbonate) |
|----------|--------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
|----------------------|----------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 374 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 150 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 82 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|